

# Ficha Técnica

## 3M™ Peltor™ Protector auditivo tipo copa H510.

### Descripción

Los protectores auditivos 3M™ de la serie H con banda por arriba de la cabeza H510A, montables a casco H510P3E y con arco posterior H510B ofrecen una buena atenuación con un muy bajo perfil que ofrecen una solución ideal para situaciones de ruido. La alta atenuación que ofrecen es posible como resultado de la avanzada tecnología de bajo perfil con nuevo diseño, revestidos de espuma especialmente formulados y de la espuma contenida en las almohadillas. Son fabricados con materiales hipoalergénicos que brindan una efectiva e higiénica protección a los trabajadores que se desempeñan en áreas donde los niveles de ruido son altos.

### Características Clave

- Diseño moderno y de bajo perfil
- Muy ligeras
- Amplio espacio dentro del protector para reducir el calor y mejorar comodidad
- Nuevos e innovadores insertos de espuma en los auriculares y espaciadores que ayudan mejorar la atenuación
- El adaptador Z3AF/2 es un accesorio opcional para uso exclusivo de la orejera H510P3E en los cascos de la Serie M-200 y M-300 de Versaflo™. No lo utilice en otros modelos de orejeras no autorizadas por 3M
- Se puede validar la atenuación a través del sistema 3M E-A-Rfit Dual Ear Validation System



### Aplicaciones

Los protectores auditivos tipo copa 3M serie H están recomendados en aquellos puestos de trabajo donde existe tanto exposición a ruido, como condiciones en las que los trabajadores están expuestos a polvo, grasa u otro tipo de sustancias.

### Peso aproximado

H510A: 180g

H510B: 165g.

H510P3E: 205g.



Consulte disponibilidad del modelo con su representante local de 3M.

### Materiales

	H510A	H510B	H510P3E
<b>Copa rígida</b>		ABS	
<b>Espuma interior</b>		Poliéster	
<b>Almohadilla externa</b>		Poliéster	
<b>Diadema</b>	Acero Inox., PVC y Acetal.	NA	NA
<b>Brazos de ajuste a casco</b>	NA	NA	Acero Inox., PVC y Acetal

### Estándares

- EN352-1 y EN352-3

Nota: Certificado otorgado por IRAM, Instituto Argentino de Normalización y Certificación, bajo EN 352 según el Sistema N° 5 recomendado por la Resolución N° 19 de fecha 25 de junio de 1992 del GRUPO MERCADO COMUN (MERCOSUR) en cumplimiento con la resolución SIC&M N° 896/1999.



## Valores de atenuación mínima e índices de atenuación\*

Nota: Los valores de atenuación mínima e índices de atenuación dependerán del número de sujetos, anatomía, experiencia de colocación del protector auditivo y del procedimiento que marca cada uno de los estándares. (Se sugiere seleccionar el protector auditivo con base en los niveles de atenuación personal PAR).

### • Segundo EN352-1 y EN352-3\*\*

Modelo	SNR	H	M	L	Frecuencia (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
3M™ H510A	27 dB	32 dB	25 dB	15 dB	Atenuación (dB)	14.1	11.4	18.7	27.6	32.9	33.6	36.6	35.9
					Des. Est. (dB)	4.0	4.1	3.6	2.5	2.7	3.4	2.7	3.7

Modelo	SNR	H	M	L	Frecuencia (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
3M™ H510B	26 dB	30 dB	24 dB	15 dB	Atenuación (dB)	13.3	10.9	17.1	25.4	31.5	32.6	36.1	34.8
					Des. Est. (dB)	4.1	3.5	2.8	1.8	2.6	4.3	3.2	3.6

Modelo	SNR	H	M	L	Frecuencia (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
3M™ H510P3E	26 dB	32 dB	23 dB	15 dB	Atenuación (dB)	13.1	11.2	13.4	26.9	33.9	32.0	33.5	36.9
					Des. Est. (dB)	2.3	2.0	1.9	1.8	1.9	2.4	1.8	1.8

### • Segundo EN 352 bajo certificación IRAM

Modelo	SNR	H	M	L	Frecuencia (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
3M™ H510B	24.5 dB	31.4 dB	21.6 dB	12.8 dB	Atenuación (dB)	NA	10.2	14.0	23.9	31.1	34.3	37.4	33.6
					Des. Est. (dB)	NA	4.6	2.9	3.3	2.6	2.6	3.2	4.3
					Indice APV***(dB)	NA	5.6	11.2	20.5	28.5	31.7	34.1	29.3

(\*\*\*) Indice APV con  $\alpha=1$

\*3M recomienda encarecidamente la prueba de ajuste personal de los protectores auditivos. La investigación sugiere que los usuarios pueden recibir menos reducción de ruido que lo indicado por los valores de la etiqueta de atenuación en el empaque debido a la variación en el ajuste, ajuste habilidad y motivación del usuario. Consulte la normativa aplicable para obtener orientación sobre cómo ajustar los valores de la etiqueta de atenuación.

\*\*Esta información resulta necesaria para poder utilizar la norma chilena NCh1331/6.Of2001, para seleccionar protección auditiva según lo indicado en Art. 82 del Decreto Supremo N° 594..

### Accesorios y piezas de repuesto

3M™ Peltor™ H510 Kit de Higiene para Orejeras H510



Z3AF/2 pieza de fijación de orejeras 3M™ Peltor™ Serie X y Serie Optime para unidades de cabeza 3M™ Versaflo™ Serie M-207, M-307 y máscaras para soldar 3M™ Speedglas™ 9100MP\*\*\*



\*\*\*Únicamente aplica para los países que se rigen bajo la legislación europea (Argentina, Chile y Ecuador)

## 3M® Sistema de Validación Dual E-A-Rfit™

Probeta Orejeras PELTOR™ X1/X2

393-3001-2



### Instrucciones de uso

Siga las instrucciones de uso detalladas en las instrucciones de usuarios según el modelo seleccionado.

Antes de cada uso, los protectores deben inspeccionarse para detectar posibles daños, deformaciones o desgaste de las almohadillas externas y espumas internas. Si esto ocurre, reemplácelo tirando de las almohadillas exteriores, con las manos o con la ayuda de una herramienta de palanca, para desencajarlas.

### Limitaciones de uso

La protección auditiva es solamente eficaz cuando el protector se selecciona y se ajusta correctamente y se lleva durante el tiempo de exposición al ruido.

3M le ofrece asesoramiento en la selección de protectores auditivos y formación en su correcto ajuste y utilización.

3M recomienda realizar la validación de la atenuación a través de la prueba de ajuste de los protectores auditivos. La investigación sugiere que muchos usuarios recibirán una reducción de ruido menor que la indicada por la SNR y la NRR debido a la variación en el ajuste de la orejera, la destreza de la orejera y la motivación del usuario.

### Limpieza y Mantenimiento

Siga las instrucciones de limpieza y cuidado recomendadas.

Lave por fuera de las orejeras solamente.

Use agua y jabón suave. No sumergir en agua. No limpiar con disolventes como alcohol o acetona

Cambie los protectores auditivos cuando estén tan sucios que sea imposible limpiarlos utilizando únicamente métodos de lavado convencionales con agua y jabón suave.

### ADVERTENCIA

Los protectores auditivos ayudan a reducir la exposición a ruido en el ambiente de trabajo. Antes de su uso, el usuario debe leer y comprender las Instrucciones de Usuario del producto. Seguir las regulaciones locales vigentes. El mal uso puede provocar lesiones o enfermedades. Para un correcto uso, consultar con su supervisor, las Instrucciones de Usuario, o contactarse con 3M. 3M sugiere implementar por escrito un Programa de Conservación Auditiva.

Personal Safety Division

3M LatAm

[www.3m.com/saludocupacional](http://www.3m.com/saludocupacional)

Para más información técnica:

Contactarse al correo:

[latampsdtechnicalsupport@mmm.com](mailto:latampsdtechnicalsupport@mmm.com)

Los productos de 3M PSD son para uso ocupacional exclusivamente.



© 3M 2023.